

Pos.	Menge	Text	Netto je Einheit	Netto-Beitrag
.....		<p>Stück <b>freitragendes BALU Schiebeter aus Aluminium, ohne Schiene oder Laufrollen in der Öffnungs- und Schließrichtung</b>, liefern und fachgerecht montieren, wie nachstehend beschrieben:</p> <p><input type="checkbox"/> einflügelig <input type="checkbox"/> zweiflügelig, gegenläufig, in der Mitte zusammentreffend</p> <p>Pfostenlichte (10.001 - max. 12.000 mm) ..... mm Gesamthöhe ohne Übersteigschutz ..... mm (inkl. 100 mm Bodenluft)</p> <p>Öffnungsrichtung, <b>von außen gesehen</b>    <input type="checkbox"/> links    <input type="checkbox"/> rechts</p> <p>Einlaufgabel    am Einlaufpfosten innen (Standard)</p> <p><b>Konstruktion:</b> Freitragendes Aluminium Schiebeter in geschweißter Rahmenkonstruktion</p> <p>Laufschiene HST 3/7, 150 x 350 mm, Tragrollen Polyamid kugelgelagert, Rahmenkonstruktion Profil 100/100</p> <p>Doppelhaltepfosten Manuelles Tor = 150x150 mm Inline Antrieb = 220x175 mm Doppelrollenführung mit Verschleißleisten im Obergurt, Einlaufpfosten 150 x 150 mm mit Dübelplatte und Abschlußdeckel Dübelkonsolen feuerverzinkt.</p> <p><b>Torblattfüllung:</b>    <input type="checkbox"/> Stabfüllung 30/30 mm                               <input type="checkbox"/> Rundstab D=25 mm                               <input type="checkbox"/> DSM 6/5/6                               <input type="checkbox"/> DSM 8/6/8                               <input type="checkbox"/> Sonder .....</p> <p><b>Antrieb und Verriegelung:</b></p> <p><input type="checkbox"/> manuell per Hand mit Schloss <input type="checkbox"/> elektromechanisch mit E-Antrieb</p>		

Pos.	Menge	Text	Netto je Einheit	Netto-Beitrag
		<input type="checkbox"/> <b>RAL 9006 Weißaluminium</b>		
		<input type="checkbox"/> <b>Farbe RAL Standard:</b> RAL 5010 Enzianblau, RAL 6005 Moosgrün, RAL 6009 Tannengrün, RAL 7016 Anthrazit, RAL 7030 Steingrau, RAL 7040 Fenstergrau, RAL 7047 Telegrau 4, RAL 8001 Ockerbraun, RAL 9005 Tiefschwarz, RAL 9010 Reinweiß, RAL 9016 Verkehrsweiß		
		<input type="checkbox"/> Sonderfarbe: .....		
		<b>Preis des Schiebetores (ohne Zubehör)</b>	.....	.....
		<b>Mechanisches Zubehör:</b>		
		<input type="checkbox"/> Zackenleiste als Übersteigschutz	.....	.....
		<input type="checkbox"/> Aufpreis Schrägbau inkl. Radialdämpfer Ausführung des Tores Schrägbau max 5% Steigung bis 10 m Pfostenlichte inkl. Radialdämpfer Mod. 4 und Montagekonsole. (Achtung, je nach Torgröße/Steigung evtl. Anpassung im Antriebsmotor nötig)	.....	.....
		<input type="checkbox"/> Unterstellbock Doppelpfosten Für Hauptfundament FOK – 100 mm Fertig-Fußboden, Höhe 100 mm	.....	.....
		<input type="checkbox"/> Unterstellbock Set (für Einlaufpfosten und Auflaufrolle)	.....	.....
		<input type="checkbox"/> Torfeststeller für manuelle Schiebetore	.....	.....
		<input type="checkbox"/> Haltegriff am Torflügel, für handbetätigte Schiebetore	.....	.....

Pos.	Menge	Text	Netto je Einheit	Netto-Beitrag
		<b>Antrieb inkl. Akku-Notbedienung:</b>		
		<input type="checkbox"/> Automatikset BALU intern 4 – 24 V für Aluminiumtore <b>bis 12 m</b> , bis 750 kg, mindestens 400 Zyklen/24h, Torlaufgeschwindigkeit 10,8 m / min in Antriebssäule verbaut Bestehend aus: <b>1 Stück</b> Antriebsaggregat unsichtbar im Haltepfosten eingebaut, innenliegende Zahnstange Modul 4 Steuerungseinheit 24 V, Haltepfosten mit Servicetür, Verriegelungsschloß und 1 Stück Schlüssel <b>1 Stück</b> Sicherheitslichtschranke im Halte- und Einlaufpfosten <b>1 Stück</b> Eingebauter Funkempfänger <b>ohne Handsender</b> <b>1 Stück</b> Schlüsseltaster im Haltepfosten ( 2 Stück Schlüssel) <b>1 Stück</b> Aktive Sicherheitsleiste an der Torvorderkante <b>1 Stück</b> Einbaublindleuchte LED <b>1 Stück Akku-Paket</b> zur Öffnung bei Stromausfall Aktive Sicherheitskontaktleiste in Torhöhe bei allen systembedingten Nebenschließkanten	.....	.....
		<b>Elektrisches Zubehör</b>		
		Zusätzlich:		
		<input type="checkbox"/> 1 Stück Schlüsseltaster mit Zylinder und Schlüssel	.....	.....
		<input type="checkbox"/> 1 Stück Schlüsseltaster mit Zylinder und Schlüssel inkl. Pilz-Stop-Taste	.....	.....
		<input type="checkbox"/> 1 Stück BALU Induktionsschleifen Auswertgerät selbstabgleichend 2-Kanal inklusive Schleifendraht 50 Meter	.....	.....
		<input type="checkbox"/> 1 Stück Codeschloß, Funk mit Batterie	.....	.....
		Stück Handsender 2-Kanal (Inline)	.....	.....
		Stück Handsender 4-Kanal (Inline)	.....	.....
		<input type="checkbox"/> AUF – STOP – ZU (Ampeltaster-Aufbau)	.....	.....
		<input type="checkbox"/> Wochenzeitschaltuhr (2-Kanal, 7-Tagesprogramm)	.....	.....
		<input type="checkbox"/> Jahreszeitschaltuhr (2-Kanal, 365-Tagesprogramm)	.....	.....
		<input type="checkbox"/> Jahreszeitschaltuhr PC-Software	.....	.....
		<input type="checkbox"/> GSM Modul (zwei Schaltausgänge, ohne Simkarte)	.....	.....
		<input type="checkbox"/> Schlüsselsafe (Keysafe QF, 60x100 mm)	.....	.....

Pos.	Menge	Text	Netto je Einheit	Netto-Beitrag
		<p><b>Liefernachweis:</b> Willering Zaun- und Toranlagen GmbH &amp; Co.KG Dietrich-Borggreve-Straße 24 49828 Neuenhaus T +49 5941 20566 10 F +49 5941 20566 19 info@willering.de www.willering.de</p>		
		<p>..... Stück <b>Montage Schiebetor freitragend</b> Montage des Tores nach Herstellervorschrift <b>Inkl. Fundamente</b> nach Angaben des Herstellers. FOK 0mm</p> <p>* Bodenklasse 2 - 4 nach DIN 18300. * Erdaushub fachgerecht entsorgen/wiederverwerten.</p>		