

Pos.	Menge	Text	Netto je Einheit	Netto-Beitrag
.....		<p>Stück freitragendes BALU Schiebetor aus Aluminium, ohne Schiene oder Laufrollen in der Öffnungs- und Schließrichtung, liefern und fachgerecht montieren, wie nachstehend beschrieben:</p> <p><input type="checkbox"/> einflügelig <input type="checkbox"/> zweiflügelig, gegenläufig, in der Mitte zusammentreffend</p> <p>Pfostenlichte (12.001 - max. 15.000 mm) mm Gesamthöhe ohne Übersteigschutz mm (inkl. 100 mm Bodenluft)</p> <p>Öffnungsrichtung, von außen gesehen <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts</p> <p>Einlaufgabel am Einlaufpfosten innen (Standard)</p> <p>Konstruktion: Freitragendes Aluminium Schiebetor in geschweißter Rahmenkonstruktion</p> <p>Laufschiene HST 3/7, 150 x 350 mm, Tragrollen Polyamid kugelgelagert, Rahmenkonstruktion Profil 100/100</p> <p>4-fach Haltepfosten: Manuelles Tor = 150x150 mm Inline Antrieb = 220x175 mm Doppelrollenführung mit Verschleißleisten im Obergurt, Doppelinlaufpfosten 150 x 150 mm mit Dübelplatte und Abschlußdeckel Dübelkonsolen feuerverzinkt.</p> <p>Torblattfüllung: <input type="checkbox"/> Stabfüllung 30/30 mm <input type="checkbox"/> Rundstab D=25 mm <input type="checkbox"/> DSM 6/5/6 <input type="checkbox"/> DSM 8/6/8 <input type="checkbox"/> Sonder</p> <p>Antrieb und Verriegelung:</p> <p><input type="checkbox"/> manuell per Hand mit Schloss <input type="checkbox"/> elektromechanisch mit E-Antrieb</p>		

Pos.	Menge	Text	Netto je Einheit	Netto-Beitrag
		<input type="checkbox"/> RAL 9006 Weißaluminium		
		<input type="checkbox"/> Farbe RAL Standard: RAL 5010 Enzianblau, RAL 6005 Moosgrün, RAL 6009 Tannengrün, RAL 7016 Anthrazit, RAL 7030 Steingrau, RAL 7040 Fenstergrau, RAL 7047 Telegrau 4, RAL 8001 Ockerbraun, RAL 9005 Tiefschwarz, RAL 9010 Reinweiß, RAL 9016 Verkehrsweiß		
		<input type="checkbox"/> Sonderfarbe:		
		Preis des Schiebetores (ohne Zubehör)
		Mechanisches Zubehör:		
		<input type="checkbox"/> Zackenleiste als Übersteigschutz
		<input type="checkbox"/> Aufpreis Schrägbau inkl. Radialdämpfer Ausführung des Tores Schrägbau max 5% Steigung bis 10 m Pfostenlichte inkl. Radialdämpfer Mod. 4 und Montagekonsole. (Achtung, je nach Torgröße/Steigung evtl. Anpassung im Antriebsmotor nötig)
		<input type="checkbox"/> Unterstellbock 4-fach Pfosten Für Hauptfundament FOK – 100 mm Fertig-Fußboden, Höhe 100 mm
		<input type="checkbox"/> Unterstellbock Set (für Einlaufpfosten und Auflaufrolle)
		<input type="checkbox"/> Torfeststeller für manuelle Schiebetore
		<input type="checkbox"/> Haltegriff am Torflügel, für handbetätigte Schiebetore

Pos.	Menge	Text	Netto je Einheit	Netto-Beitrag
		Antrieb inkl. Akku-Notbedienung:		
	<input type="checkbox"/>	Automatikset BALU intern 12 – 24 V für Aluminiumtore bis 16 m , bis 1.300 kg, mindestens 350 Zyklen/24h, Torlaufgeschwindigkeit 10,5 m / min in Antriebssäule verbaut Bestehend aus: 1 Stück Antriebsaggregat unsichtbar im Haltepfosten (mit Servicetür) eingebaut, innenliegende Zahnstange Modul 4 Steuerungseinheit 400 V, Verriegelungsschloß und 1 Stück Schlüssel 1 Stück Sicherheitslichtschranke im Halte- und Einlaufpfosten 1 Stück Eingebauter Funkempfänger ohne Handsender 1 Stück Schlüsseltaster im Haltepfosten (2 Stück Schlüssel) 1 Stück Aktive Sicherheitsleiste an der Torvorderkante inkl. Funkübertragungssystem 1 Stück Einbaublinkleuchte LED 1 Stück Hauptschlater 3-polig Aktive Sicherheitskontaktleiste in Torhöhe bei allen Systembedingten Nebenschließkanten
		Elektrisches Zubehör		
		Zusätzlich:		
	<input type="checkbox"/>	1 Stück Schlüsseltaster mit Zylinder und Schlüssel
	<input type="checkbox"/>	1 Stück Schlüsseltaster mit Zylinder und Schlüssel inkl. Pilz-Stop-Taste
	<input type="checkbox"/>	1 Stück BALU Induktionsschleifen Auswertgerät selbstabgleichend 2-Kanal inklusive Schleifendraht 50 Meter
	<input type="checkbox"/>	1 Stück Codeschloß, Funk mit Batterie
.....		Stück Handsender 2-Kanal (Inline)
.....		Stück Handsender 4-Kanal (Inline)
	<input type="checkbox"/>	AUF – STOP – ZU (Ampeltaster-Aufbau)
	<input type="checkbox"/>	Wochenzeitschaltuhr (2-Kanal, 7-Tagesprogramm)
	<input type="checkbox"/>	Jahreszeitschaltuhr (2-Kanal, 365-Tagesprogramm)
	<input type="checkbox"/>	Jahreszeitschaltuhr PC-Software
	<input type="checkbox"/>	GSM Modul (zwei Schaltausgänge, ohne Simkarte)
	<input type="checkbox"/>	Schlüsselsafe (Keysafe QF, 60x100 mm)

Pos.	Menge	Text	Netto je Einheit	Netto-Beitrag
		<p>Liefernachweis: Willering Zaun- und Toranlagen GmbH & Co.KG Dietrich-Borggreve-Straße 24 49828 Neuenhaus T +49 5941 20566 10 F +49 5941 20566 19 info@willering.de www.willering.de</p>		
		<p>..... Stück Montage Schiebetor freitragend Montage des Tores nach Herstellervorschrift Inkl. Fundamente nach Angaben des Herstellers. FOK 0mm</p> <p>* Bodenklasse 2 - 4 nach DIN 18300. * Erdaushub fachgerecht entsorgen/wiederverwerten.</p>		