

BALU PREMIUM

extrem komfortabel



Einfahrtsbreite	Höhe	BA200	BA220	BA350	BA350x2
		200 x 160 mm	220 x 160 mm	350 x 160 mm	350 x 320 mm
bis 8,00 m	bis 2,80 m	✓			
bis 12,00 m			✓		
bis 15,00 m				✓	
bis 20,00 m					✓

Antriebe	Inline 100	Inline 120	Inline 250	Inline 250s
Anschlussspannung	230V / 50 Hz	230V / 50 Hz	230V / 50 Hz	230V / 50 Hz
Motorspannung	30 V DC	37 V DC	400 V	400 V
Akkupaket zur Notöffnung	Ja	Ja	Nein	nein
Torzyklen/24h	300 Zyklen	300 Zyklen	Dauerbetrieb	Dauerbetrieb
Geschwindigkeit	12,3 m / Min. 20,5 cm / Sek.	12,3 m / Min. 20,5 cm / Sek.	20,5 m / Min. 34,1 cm / Sek.	34,3 m / Min. 57,1 cm / Sek.
Max. Torflügelgröße	10,00 m	12,00 m	20,00 m	10,00 m
Sicherheitsleisten Torflügel	passiv	aktiv	aktiv	aktiv
Sicherheitsleisten Haltepfosten	aktiv	aktiv	aktiv	aktiv
Set Lichtschranken innen und außen	Ja	Ja	Ja	Ja
Zahnstangen	Modul 4 Kunststoff	Modul 4 Kunststoff	Modul 4 Stahl	Modul 4 Stahl
Blinklicht inkl. LED-Beleuchtung	Ja	Ja	Ja	Ja
Schlüsselschalter	Ja	Ja	Ja	ja
Handsender	optional	optional	optional	optional
Standardfarben RAL	16 Stk.	16 Stk.	16 Stk.	16 Stk.

WIR LEBEN TORE

BALU Tore GmbH
Dietrich-Borggreve-Str. 24
49828 Neuenhaus

Tel +49 (0) 5941 2056610
Email info@balu-tore.de
Web www.balu-tore.de

BALU PREMIUM

extrem komfortabel



TORFÜLLUNGEN

in verschiedenen Ausführungen lieferbar



Stab

ST 30 x 30 mm



Rundstab

Ø 25 mm



Durchgängiger Stab

Ø 25 mm



Doppelstabmatte

8/6/8 mm
6/5/6 mm



Glattblechfüllung

2 mm




Profilstab waagrecht

Stab 90 x 14 mm



Profilstab senkrecht

Stab 80 x 30 mm



Lochblech

15 x 15 mm

WIR LEBEN TORE

BALU Tore GmbH
Dietrich-Borggreve-Str. 24
49828 Neuenhaus

Tel +49 (0) 5941 2056610
Email info@balu-tore.de
Web www.balu-tore.de