

BALU SCHRANKE S

Läuft auch mit Akku



BALU 30s, 40s, 50s



BALU 60s, 70s, 80s

Antriebe	BALU 30s, 40s, 50s	BALU 60s, 70s, 80s
Anschlussspannung	230V / 50 Hz	230V / 50 Hz
Motorspannung	24 V DC	24 V DC
Akkupaket zur Notöffnung	inklusive	inklusive
Schrankenbaum Unterkante	840 mm	858 mm
roter LED-Leuchstreifen auf dem Schrankenbaum	inklusive	inklusive
Schrankenbaum	117 x 61 mm	138 x 80 mm
Steuerung mit LED-Display	ja	ja
separater Zubehörkasten	inklusive	inklusive
Set Lichtschranken inkl. 2 Pfosten	inklusive	inklusive
Blinklicht inkl. LED-Beleuchtung	ja	ja
Schlüsselschalter	optional	optional
Handsender	inklusive	inklusive
Standardfarbe RAL	7015	7015

WIR LEBEN TORE

BALU SCHRANKE S

Läuft auch mit Akku



BALU 30s, 40s, 50s



BALU 60s, 70s, 80s

Typ	Breite	Höhe	Gehäuse Stahl 350 x 220	Gehäuse Stahl 500 x 300	Pendelstütze*	Auflagepfosten
BALU 30s	3,00 m	1,20 m	✓		Inklusive	Inklusive
BALU 40s	4,00 m		✓		Inklusive	Inklusive
BALU 50s	5,00 m		✓		Inklusive	Inklusive
BALU 60s	6,00 m			✓		Inklusive
BALU 70s	7,00 m			✓		Inklusive
BALU 80s	8,00 m			✓		Inklusive

*Schränke bis 5,0 m mit Aufschlagpfosten und Pendelstütze (zur Auswahl vor Ort)

WIR LEBEN TORE

BALU Tore GmbH
Dietrich-Borggreve-Str. 24
49828 Neuenhaus

Tel +49 (0) 5941 2056610
Email info@balu-tore.de
Web www.balu-tore.de